



Technische Daten unserer Betonpumpen

	Rundverteiler RV 10	Pumi® 20 m	M 24 20 m	M 38 34 m	M 47 42 m	M 52 48 m	M 56 52 m
Reichweite	9,80 m	19,70 m	19,50 m	32,80 m	41,10 m	48,10 m	51,00 m
Reichhöhe		23,80 m	23,10 m	37,50 m	46,10 m	52,00 m	55,50 m
Reichtiefe		12,40 m	14,50 m	25,30 m	32,40 m	38,10 m	41,00 m
Ausfalthöhe		6,90 m	4,90 m	7,40 m	11,10	10,40 m	15,60 m
Arme / Faltung		3 / Z	4 / ZR	5 / RZ	5 / RZ	5 / RZ	5 / RZ
Förderleistung		56 m ³ / h	117 m ³ / h	160 m ³ / h	160 m ³ / h	160 m ³ / h	160 m ³ / h
Abstützbreite vorne	2,10 m	4,00 m	5,96 m	6,30 m	9,50 m	10,40 m	9,30 m
Abstützbreite hinten	2,10 m	2,30 m	3,60 m	7,30 m	10,50 m	10,20 m	12,10 m
Stützdruck vorne		160 KN	140 KN	193 KN	275 KN	340 KN	300 KN
Stützdruck hinten		110 KN	90 KN	209 KN	270 KN	350 KN	315 KN
Fahrzeughöhe		3,90 m	3,85 m	4,00 m	3,95 m	4,00 m	4,00 m
Fahrzeuglänge		9,90 m	9,90 m	10,70 m	12,00 m	14,08 m	14,12 m
Fahrzeugbreite		2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,55 m		
Gesamtgewicht	930 kg	32.000 kg	26.000 kg	28.500 kg	37.000 kg	48.000 kg	48.000 kg